






# ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT





	Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)	estándar P.V.P. €	lexsus P.V.P. €
	<b>2010 P</b>	+10 / +2	900	<b>9.900</b>	<b>13.836</b>
	<b>2010 NT</b>	-15 / -25	1.350	<b>11.424</b>	<b>16.022</b>
	<b>2010 NP</b>	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.180	<b>10.650</b>	<b>14.909</b>
	<b>2010 NFP</b>	+10 / -5	1.300	<b>11.787</b>	<b>16.507</b>
	<b>2010 NFN</b>	+5 / -25	1.650	<b>13.399</b>	<b>18.819</b>
	<b>2010 CB</b>	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.400	<b>12.593</b>	<b>17.644</b>





	<b>2020 P</b>	+10 / +2	900	<b>10.583</b>	<b>14.958</b>
	<b>2020 NT</b>	-15 / -25	1.800	<b>13.547</b>	<b>19.047</b>
	<b>2020 NP</b>	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.480	<b>12.076</b>	<b>16.939</b>
	<b>2020 NFP</b>	+10 / -5	1.400	<b>12.745</b>	<b>17.880</b>
	<b>2020 NFN</b>	+5 / -25	2.150	<b>15.890</b>	<b>22.365</b>
	<b>2020 CB</b>	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.650	<b>14.282</b>	<b>20.046</b>



	<b>2030 P</b>	+10 / +2	1.350	<b>11.042</b>	<b>15.451</b>
	<b>2030 NT</b>	-15 / -25	2.100	<b>14.556</b>	<b>20.488</b>
	<b>2030 NP</b>	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.850	<b>12.740</b>	<b>17.875</b>
	<b>2030 NFP</b>	+10 / -5	1.650	<b>12.811</b>	<b>17.517</b>
	<b>2030 NFN</b>	+5 / -25	2.200	<b>17.076</b>	<b>24.056</b>
	<b>2030 CB</b>	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.850	<b>14.899</b>	<b>20.948</b>



	<b>2040 P</b>	+10 / +2	1.350	<b>11.226</b>	<b>15.721</b>
	<b>2040 NT</b>	-15 / -25	2.250	<b>15.154</b>	<b>21.306</b>
	<b>2040 NP</b>	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.950	<b>13.152</b>	<b>18.507</b>
	<b>2040 NFP</b>	+10 / -5	1.550	<b>12.995</b>	<b>18.245</b>
	<b>2040 NFN</b>	+5 / -25	2.200	<b>17.720</b>	<b>24.944</b>
	<b>2040 CB</b>	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.850	<b>15.348</b>	<b>21.595</b>

**NOTA:** Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts. sobre el nivel del mar.



**TEKNA**  
glassy line



Mod. 2040 NFN

	<b>P</b>	<b>NT</b>	<b>NP</b>	<b>NFP</b>	<b>NFN</b>	<b>CB</b>
Rango temperatura	°C +10 / +2	-15 / -25	(-15 / -25) y (+10 / +2)	+10 / -5	+5 / -25	(+5 / -25) y (+10 / -5)
Refrigeración	tipo estático	estático	estático	ventilado	ventilado	ventilado
Descarche	tipo auto. eléctrico	manual	manual / auto. eléct.	auto. eléct.	auto. gas caliente	gas cal. / auto.elect.
Ancho	mm 2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Fondo	mm 640	640	640	640	640	640
Alto estandar / lexus	1860 / 1910	1860 / 1910	1860 / 1910	1910 / 1910	1910 / 1910	1910 / 1910
Acabado interior estandar	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco
Acabado exterior estandar Aluminio dorado / plata / negro						
Estantes 740 x 440 mm	5+5+5 var. o crist.	6+6+6 est. evap.	(6 evap.)+(5+5 var.o crist.)	5+5+5 var. o crist.	5+5+5 var. o crist.	5+5+5 var. o crist.
* Puertas	nº 1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)	1 o 2 (doble hoja)
Compresor	nº 3	3	3	3	3	3
Alimentación	Ph/Volts 2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230
Gas	R290	R290	R290	R290	R290	R290

\* Los módulos [1,5] pueden suministrarse, al mismo precio con puerta de doble hoja, (excepto lexus).

- Para más detalles acabado "GLASSY LINE", ver página 92.
- Todos los armarios también pueden ser suministrados en acabado LEXSUS ver página 94.