













ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT

		Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)	estándar P.V.P. €	lexsus P.V.P. €	
		estático	2100 P	+10 / +2	160	2.765	3.811
			2100 NT	-15 / -25	280	2.829	3.868
		no frost	2100 NFP	+10 / -5	160	2.843	3.951
			2100 NFN	+5 / -25	450	3.073	4.282
		estático	2200 P	+10 / +2	160	2.865	3.975
			2200 NT	-15 / -25	280	3.299	4.421
		no frost	2200 NFP	+10 / -5	160	3.081	4.291
			2200 NFN	+5 / -25	450	3.649	5.135
		estático	2300 P	+10 / +2	160	2.885	4.022
			2300 NT	-15 / -25	280	3.637	4.421
		no frost	2300 NFP	+10 / -5	200	3.147	4.385
			2300 NFN	+5 / -25	600	3.973	5.568
		estático	2400 P	+10 / +2	160	2.897	4.022
			2400 NT	-15 / -25	280	3.865	5.426
		no frost	2400 NFP	+10 / -5	200	3.235	4.517
			2400 NFN	+5 / -25	600	4.191	5.882

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts. sobre el nivel del mar.



TEKNA
glassy line



Mod.2300 P



Mod.2100 NFN



Mod.2200 NFN



Mod.2400 NFN

		P	NT	NFP	NFN
Rango temperatura	°C	+10 / +2	-15 / -25	+10 / -5	+5 / -25
Refrigeración	tipo	estático	estático	ventilado	ventilado
Descarche	tipo	automático eléctrico	manual	automático eléctrico	automático gas caliente
Ancho	mm	460	460	460	460
Fondo	mm	640	640	640	640
Alto estandar / lexsus	mm	1860/ 1910	1860 / 1910	1910 / 1910	1910 / 1910
Acabado interior estandar		Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco
Acabado exterior estandar Aluminio dorado / plata / negro					
Estantes	300 x 440 mm	 5 varilla o 5 cristal	 6 estantes evaporador	 5 rejillas o 5 cristales	 5 rejillas o 5 cristales
Compresor	nº	1	1	1	1
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230
Gas		R290	R290	R290	R290

• Para más detalles acabado "GLASSY LINE", ver página 92.

• Todos los armarios también pueden ser suministrados en acabado **LEXSUS** ver página 94 y **HOT** ver página 148.