








ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT






	Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)	estándar P.V.P. €	lexsus P.V.P. €
	8100 P	+10 / +2	520	5.473	7.652
	8100 NT	-15 / -25	800	5.877	8.225
	8100 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	600	5.833	8.132
	8100 NFP	+10 / -5	800	6.156	8.620
	8100 NFN	+5 / -25	1.000	6.973	9.791
	8100 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	900	6.561	9.205






	8200 P	+10 / +2	560	5.814	8.122
	8200 NT	-15 / -25	1.100	6.760	9.480
	8200 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	800	6.203	8.706
	8200 NFP	+10 / -5	840	6.659	9.345
	8200 NFN	+5 / -25	1.300	8.279	11.654
	8200 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.070	7.431	10.436





	8300 P	+10 / +2	800	5.985	8.390
	8300 NT	-15 / -25	1.500	7.073	9.924
	8300 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.100	6.760	9.480
	8300 NFP	+10 / -5	1.000	6.929	9.683
	8300 NFN	+5 / -25	1.360	9.149	12.904
	8300 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.180	7.995	11.254



	8400 P	+10 / +2	800	5.975	8.412
	8400 NT	-15 / -25	1.500	7.088	10.078
	8400 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.100	6.944	9.728
	8400 NFP	+10 / -5	1.000	7.004	9.828
	8400 NFN	+5 / -25	1.360	9.370	13.164
	8400 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.180	8.183	11.480



	8401 P	+10 / +2	800	6.934	9.701
	8401 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	1.100	7.360	10.321
	8401 NFP	+10 / -5	1.000	7.529	10.176
	8401 NFN	+5 / -25	1.360	10.487	14.791
	8401 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.180	8.975	12.625

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts. sobre el nivel del mar.



TEKNA
glassy line



Mod. 8200 NFN



Mod. 8100 P



Mod. 8300 NFN



Mod. 8401 NFN

		P	NT	NP	NFP	NFN	CB
Rango temperatura	°C	+10 / +2	-15 / -25	(-15 /-25) y (+10 /+2)	+10 / -5	+5 / -25	(+5 /-25) y (+10 /-5)
Refrigeración	tipo	estático	estático	estático	ventilado	ventilado	ventilado
Descarche	tipo	auto. eléctrico	manual	manual / auto. eléct.	auto. eléct.	auto. gas caliente	gas cal. / auto.elect.
Ancho	mm	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
Fondo	mm	640	640	640	640	640	640
Alto estandar / lexus	mm	1860 / 1910	1860 / 1910	1860 / 1910	1910 / 1910	1910 / 1910	1910 / 1910
Acabado interior estandar		Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco	Lam. plást. blanco
Acabado exterior estandar Aluminio plata / dorado / negro							
Estantes	510 x 440 mm	 5+5 varilla o crist.	 6+6 estan. evap.	 (6 evap.)+(5 var. o crist.)	 5+5 varilla o crist.	 5+5 varilla o crist.	 5+5 varilla o crist.
Estantes Mod.8401 (510 x 440) mm + (ø) 496 mm		 5 varilla o cristal	----	 6 estantes evap.	 5 varilla o cristal	 5 varilla o cristal	 5 varilla o cristal
		 6 cristal y 1 esp.		 6 cristal y 1 esp.	 6 cristal y 1 esp.	 6 cristal y 1 esp.	 6 cristal y 1 esp.
Compresor	nº	2	2	2	2	2	2
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230
Gas		R290	R290	R290	R290	R290	R290

- Para más detalles acabado "GLASSY LINE", ver página 92.
- Todos los armarios también pueden ser suministrados en acabado LEXSUS ver página 94.