








ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT






				estándar	
				P.V.P. €	
	Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)		
	estático	9120 NT	-15 / -25	750	5.490
		9120 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	500	5.144
	no frost	9120 NFN	+5 / -25	600	6.973
		9120 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	520	5.529





	estático	9220 NT	-15 / -25	750	5.691
		9220 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	500	5.380
	no frost	9220 NFN	+5 / -25	600	6.250
		9220 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	520	6.816



	estático	9320 NT	-15 / -25	750	6.336
		9320 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	500	5.662
	no frost	9320 NFN	+5 / -25	1.200	6.877
		9320 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	800	6.203



	estático	9420 NT	-15 / -25	750	6.944
		9420 NP	(-15 / -25) / (+10 / +2)	500	6.125
	no frost	9420 NFN	+5 / -25	1.200	7.534
		9420 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	800	6.488

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts. sobre el nivel del mar.



Mod.9420 NFN

	NP	NT	NFN	CB
Rango temperatura	°C (-15 /-25) y (+10 /+2)	-15 / -25	+5 / -25	(+5 /-25) y (+10 /-5)
Refrigeración	tipo estático	estático	ventilado	ventilado
Descarcho	tipo manual / autom. eléctrico	manual	automático gas caliente	autom.gas cal. / autom.elect.
Ancho	mm 900	900	900	900
Fondo	mm 640	640	640	640
Alto	mm 1.860	1.860	1.910	1.910
Acabado interior estandar	Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco
Acabado exterior estandar Aluminio dorado / plata				
Estantes 300 x 440 mm	 (6 est.evap.)+(5 varilla o cristal)	 6+6 estante evaporador	 5+5 varilla o cristal	 5+5 varilla o cristal
Puertas	nº 2	2	2	2
Compresor	nº 2	2	2	2
Alimentación	Ph/Volts 2x230	2x230	2x230	2x230
Gas	R290	R290	R290	R290

• Para más detalles acabado "GLASSY LINE", ver página 118.