


# ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT



		Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)	P.V.P. €	
	no frost	estático	<b>EVO 26 P</b>	+2 / +10	300	<b>8.434</b>
			<b>EVO 26 NFP</b>	+10 / -5	400	<b>9.302</b>
			<b>EVO 26 NFN</b>	+5 / -25	500	<b>11.243</b>
	no frost	estático	<b>EVO 32 P</b>	+2 / +10	300	<b>10.139</b>
			<b>EVO 32 NFP</b>	+10 / -5	400	<b>11.196</b>
			<b>EVO 32 NFN</b>	+5 / -25	500	<b>13.536</b>













**NOTA:** Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 metros sobre el nivel del mar.



Mod. EVO 26



Mod. EVO 32

MODELO	EVO 26			EVO 32		
	P	NFP	NFN	NT	NFP	NFN
Serie refrigeración						
Rango temperatura	+10 / +2 °C	+10 / -5	+5 / -25	-15 / -25	+10 / -5	+5 / -25
Refrigeración	estático	ventilado	ventilado	estático	ventilado	ventilado
Descarche	tipo auto. eléct.	760	gas caliente	manual	tipo auto. eléct.	gas caliente
Ancho	760 mm	760	760	900	900	900
Fondo	760 mm	760	760	900	900	900
Alto	1950 mm	1950	1.950	1950	1950	1950
Acabado interior	Inox + luz led	Inox + luz led	Inox + luz led	Inox + luz led	Inox + luz led	Inox + luz led
Acabado exterior estándar Blanco/ Negro / Alum. Plata o Dorado						
Espiral giratoria (26 estantes cristal) (Ø) mm	 (Ø) 260 mm	 (Ø) 260 mm	 (Ø) 260 mm	 (Ø) 320 mm	 (Ø) 320 mm	 (Ø) 320 mm
Compresor	1	1	1	1	1	1
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230
Gas		R290	R290	R290	R290	R290

Ver accesorios y opciones en página 172.

• Para más detalles acabado "EVO LINE" ver en página 95.