


ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT















		Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)	P.V.P. €
	estático	EVO 5300 P	+2 / +10	450	6.228
	no frost	EVO 5300 NFP	+10 / -5	500	7.238
		EVO 5300 NFN	+5 / -25	680	8.816
	estático	EVO 5400 P	+2 / +10	450	6.444
	no frost	EVO 5400 NFP	+10 / -5	500	7.346
		EVO 5400 NFN	+5 / -25	700	9.534
	estático	EVO 5401 P	+2 / +10	500	6.975
	no frost	EVO 5401 NFP	+10 / -5	550	7.926
		EVO 5401 NFN	+5 / -25	750	9.949

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 metros sobre el nivel del mar.



Mod. EVO 5400

		P	NFP	NFN
Rango temperatura	°C	+10 / +2	+10 / -5	+5 / -25
Refrigeración	tipo	estático	ventilado	ventilado
Descarche	tipo	auto. eléct.	auto. eléct.	gas caliente
Ancho	mm	760	760	760
Fondo	mm	760	760	760
Alto	mm	1950	1950	1.950
Acabado interior		Inox + luz led	Inox + luz led	Inox + luz led
Acabado exterior estándar				
Blanco/ Negro / Alum. Plata o Dorado				
Estantes	600 x 560 mm	 5 varilla o 5 cristal	 5 varilla o 5 cristal	 5 varilla o 5 cristal
Estantes Mod. EVO 5401	600 x 560 mm	 5 varilla o 5 cristal	 5 varilla o 5 cristal	 5 varilla o 5 cristal
(Ø) 496 mm		 6 cristal y 1 espejo	 6 cristal y 1 espejo	 6 cristal y 1 espejo
Compresor		1	1	1
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230
Gas		R290	R290	R290

Ver accesorios y opciones en página 172.

• Para más detalles acabado "EVO LINE" ver en página 95.