

EXPOSITORES SOBREMOSTRADOR TN Y BT

		Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)	estandar P.V.P. €	
		no frost	LP460 NFP	+10 / -5	300	2.393
			LP460 NFN	+5 / -25	500	3.118
		no frost	LP670 NFP	+10 / -5	300	2.189
			LP670 NFN	+5 / -25	500	2.461
		no frost	MAC500 NFP	+10 / -5	300	3.085
			MAC500 NFN	+5 / -25	500	4.174
		no frost	MAC670 NFP	+10 / -5	300	3.103
			MAC670 NFN	+5 / -25	500	4.192

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts. sobre el nivel del mar.



























Mod. LP 670

Mod. LP 460

Mod. MAC 500

Mod. MAC 670

MODELO		LP 460	LP 670	MAC 500	MAC 670	LP 460	LP 670	MAC 500	MAC 670
Serie refrigeración		NFP	NFP	NFP	NFP	NFN	NFN	NFN	NFN
Rango temperatura	°C	+10 / -5	+10 / -5	+10 / -5	+10 / -5	+5 / -25	+5 / -25	+5 / -25	+5 / -25
Refrigeración	tipo	ventilado	ventilado	ventilado	ventilado	ventilado	ventilado	ventilado	ventilado
Descarche	tipo	auto. eléct.	auto. eléct.	auto. eléct.	auto. eléct.	auto.gas cal.	auto.gas cal.	auto.gas cal.	auto.gas cal.
Ancho	mm	460	670	500	670	460	670	500	670
Fondo	mm	550	550	640	640	550	550	640	640
Alto estandar / lexus	mm	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Acabado interior estandar		Lam.plást.bl.	Lam.plást.bl.	Lam.plást.bl.	Lam.plást.bl.	Lam.plást.bl.	Lam.plást.bl.	Lam.plást.bl.	Lam.plást.bl.
Acabado exterior estandar									
Aluminio plata / dorado									
Estantes	mm	300 x 340 	510 x 340 	340 x 340 	510 x 340 	300 x 340 	510 x 340 	340 x 340 	510 x 340 
		2 var. o 2 crist.	2 var. o 2 crist.	2 var. o 2 crist.	2 var. o 2 crist.	2 var. o 2 crist.	2 var. o 2 crist.	2 var. o 2 crist.	2 var. o 2 crist.
Sensor de parada ventilador por apertura puerta		si	si	si	si	si	si	si	si
Compresor		1	1	1	1	1	1	1	1
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230	2x230

Los modelos MAC pueden suministrarse con laterales y fondo ciego.
Ver modelos MAC de armarios calientes en página 172.



Ver accesorios y opciones en página 198.