







ARMARIOS EXPOSITORES TN Y BT

					estandar	
					P.V.P. €	
		Modelo	Temp.(°C)	Pot. (W)		
		estático	R32 P	+10 / +2	280	7.612
		no frost	R32 NFP	+10 / -5	420	8.387
			R32 NFN	+5 / -25	550	10.117
		estático	R32/2 P	+10 / +2	960	12.451
		no frost	R32/2 NFP	+10 / -5	1.200	13.875
			R32/2 NFN	+5 / -25	1.400	17.012
			R32/2 CB	(+5 / -25) / (+10 / -5)	1.000	15.760
				estático	R32/2-1M P	+10 / +2
no frost	R32/2-1M NFP			+10 / -5	680	15.900
	R32/2-1M NFN			+5 / -25	1.200	18.936

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvula altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 mts.sobre el nivel del mar.



TEKNA
LINE



Mod. R32/2

Mod. R32/2-1M NFN

		P	NFP	NFN	CB
Rango temperatura	°C	+10 / +2	+10 / -5	+5 / -25	(+5 /-25) y (+10 /-5)
Refrigeración	tipo	estático	ventilado	ventilado	ventilado
Descarche	tipo	automático eléctrico	automático eléctrico	automático gas caliente	gas cal. / auto.elect.
Ancho R32 / R32-2 (1M)	mm	900/ 1780	900/ 1780	900/ 1780	900/ 1780
Fondo	mm	900	900	900	900
Alto estandar	mm	1910	1910	1910	1910
Acabado interior estandar		Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco	Laminado plást. blanco
Acabado exterior estandar Aluminio dorado / plata / negro					
Estantes para espiral giratoria (Ø) 320 mm	nº	 26 cristal (por módulo)	 26 cristal (por módulo)	 26 cristal (por módulo)	 26 cristal (por módulo)
Sensor parada de giratorio y ventilador por apertura puerta		si	si	si	si
Diametro máximo pastel	cm	Ø 32 cm	Ø 32 cm	Ø 32 cm	Ø 32 cm
Compresor	nº	1 (por módulo)	1 (por módulo)	1 (por módulo)	1 (por módulo)
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	2x230	2x230

Acabados opcionales, cromado, satinado, recubrimiento madera y colores RAL, ver en página 172.