

Isetta

Gelato

H 117
P 76 • 80
L 82 (4) • 118 (6R) • 135 (7R)
VG RS

Installazione Plug-in	Vetro frontale Temperato	Installation Plug-in	Front glass Tempered
Temperatura -16/-10 °C	Vetri laterali Temperato	Temperature -16/-10 °C	Side glass Tempered
Refrigerante R290	Chiusura posteriore Ribaltina basculante	Refrigerant R290	Rear closing system Tilting panel
Refrigerazione Statica	Piano di servizio Lamiera preverniciata bianca	Refrigeration Static	Work top White prepainted sheet
Compressore Ermetico	Illuminazione Led 5700 K	Compressor Hermetic	Lighting Led 5700 K
Sbrinamento Elettrico	Movimentazione Ruote pivotanti	Defrost Electric	Equipment handling Swivel casters
Classe climatica 7	Cella di riserva Refrigerata statica con evaporatore a mantello (6R, 7R)	Climate class 7	Refrigerated storage Static refrigerated with skin evaporator (6R, 7R)
Vetro superiore Temperato		Upper class Tempered	

Colori disponibili
Available colours

☐ Bianco RAL 9003



LX

Isetta



ST

Isetta		4	6R	7R
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	ST	824x760x1176 mm	1184x800x1176 mm	1354 x 800 x 1176 mm
	LX	824x760x1176 mm	1184x800x1176 mm	1354x800x1176 mm
Peso (netto) Weight (net)		69 kg	97 kg	102 kg
Refrigerazione Refrigeration		Statica Static		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Sbrinamento Defrost		Electrico Elettric		
Temperatura prodotto Product temperature		-16/ -10 °C		
Classe climatica Climate class		7		
Condizioni ambientali Operating conditions		35 °C / 75 %RH		
Classe energetica Energy class		A T G C	A T G C	A T G C

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria

ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico Hermetic		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	300 W / 2,3 A	470 W / 2,6 A	
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	880 W / 3,8 A	810 W / 3,8 A	

ACCESSORI

OPTIONALS

Portaconi completo bianco White cone holder	•	•	•
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto Scoop washer with stainless steel container and water tap	•	•	•

ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)

SETUP - Stainless steel containers (not included)

Vasca espositiva

Display

4,75 Lt	260 x 157 x 170H	6	10	11
5 Lt *	360 x 165 x 120H	8 (4 + 4)	12 (6 + 6)	14 (7 + 7)

Cella di riserva refrigerata

Refrigerated storage

4,75 Lt	260 x 157 x 170H	-	6	8
5 Lt *	360 x 165 x 120H	-	8 (4 + 4)	12 (6 + 6)


* Doppia fila di riserva / Piled up double row

Isetta

SEZIONI


SECTIONS

ST




4


LX



6R - 7R



4



6R - 7R

Vasca espositiva - doppia fila di riserva

Display - piled up double row - 5 Lt



Cella di riserva refrigerata

Refrigerated storage - 6R, 7R

