

COOL1

80
lt/h

150
lt/h



Gas
R290



Ice
Bank



Touch
Free



Stainless
Steel

POTENTE NELLE PRESTAZIONI, COOL1 È IL REFRIGERATORE STUDIATO PER LE MENSE E LE AREE SELF SERVICE.

Fornisce grandi quantità d'acqua liscia o gassata.
Cool1 è pratico e potente, oltre che super affidabile.



	 Fizz	 Ambient	 Cold	 Area di erogazione	 Peso	 Dimensioni
	Lt./h			He [mm]	[kg]	L x P x A [mm]
COOL1 80	80	•	•	297	39	479 x 428 x 1440
COOL1 80 Fizz	80	•	•	297	42	479 x 428 x 1440
COOL1 Touch Free 80	80	•	•	297	39	479 x 428 x 1440
COOL1 Touch Free 80 Fizz	80	•	•	297	42	479 x 428 x 1440
COOL1 150	150	•	•	297	41	479 x 428 x 1440
COOL1 150 Fizz	150	•	•	297	49	479 x 428 x 1440
COOL1 Touch Free 150	150	•	•	297	41	479 x 428 x 1440
COOL1 Touch Free 150 Fizz	150	•	•	297	49	479 x 428 x 1440

OPTIONAL

Filtri in linea		Filtro + Testata		Riduttore di pressione acqua
		UVC Led In		Riduttore di pressione CO ₂ a due manometri (solo per modelli Fizz)
Filtri in uscita		Blufire		Contalibri digitale incrementale 6000R
	oppure			Contalibri digitale decrementale 8000T
		UVC Led OUT		
	oppure			
Altro		Nano Silver Pipe		Contalibri meccanico
		Bluprotection		

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

SCHEDA TECNICA

Cool1 80 Fizz
Cool1 Touch Free 80 Fizz

Cool1 150 Fizz
Cool1 Touch Free 150 Fizz

Capacità di raffreddamento [Lt/h.]	80	150
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Pompa	Pompa di carbonazione a membrana	Pompa di carbonazione rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Ice Bank - serpentina singola	Ice Bank - serpentina doppia
Capacità banco di ghiaccio [Lt.]	14	18
Banco di ghiaccio [Kg]	5	8
Condensazione	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata
Potenza assorbita [W]	530	920
Assorbimento Max [A]	2,3	4
Materiali	Acciaio inox	Acciaio inox

