

HYDRAZON

15
lt/h

45
lt/h



Gas
R600



Gas
R290



BDC



Dry
Cooling



Touch
Free



Nano Silver
Protection

UNA FONTE DI BUONA ACQUA PER L'UFFICIO, NON È SOLO UNA QUESTIONE DI COMODITÀ, MA ANCHE DI BENESSERE.

Moderno ed elegante, si inserisce con stile in ogni ambiente.

Efficiente nelle prestazioni e semplice nelle funzioni, può erogare fino a 4 diverse tipologie d'acqua, con una zona di erogazione adatta all'utilizzo di borracce. Hydrazon è la soluzione perfetta per ogni ufficio e luogo di lavoro.



									
	Lt./h						Area di erogazione He [mm]	Peso [kg]	Dimensioni L x P x A [mm]
Hydrazon 15	15			•	•		280	21	351 x 416 x 1120
Hydrazon 15 Fizz	15	•	•	•	•		280	25	351 x 416 x 1120
Hydrazon Hot 15	15			•	•	•	280	26	351 x 416 x 1120
Hydrazon Hot 15 Fizz	15	•		•	•	•	280	30	351 x 416 x 1120
Hydrazon Touch Free 15	15			•	•		280	21	351 x 416 x 1120
Hydrazon Touch Free 15 Fizz	15	•		•	•		280	25	351 x 416 x 1120
Hydrazon Hot Touch Free 15	15			•	•	•	280	26	351 x 416 x 1120
Hydrazon 45	45			•	•		280	32	351 x 416 x 1120
Hydrazon 45 Fizz	45	•	•	•	•		280	36	351 x 416 x 1120

OPTIONAL

Filtri in linea		Filtro + Testata	Altro		Portabicchieri		Riduttore di pressione acqua
		UVC Led In					
Filtri in uscita		Blufire	Altro		Spazio extra bombola CO ₂ (solo per modelli Fizz da 15 lt/h)		Riduttore di pressione CO ₂ ad un manometro (solo per modelli Fizz)
	oppure						
		UVC Led OUT					
	oppure						
		Nano Silver Pipe (di serie nei modelli Touch Free)			Bluprotection		Contalitri digitale incrementale 6000R oppure Contalitri digitale decrementale 8000T

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

SCHEDA TECNICA	Hydrazon Touch Free 15	Hydrazon 15 Fizz Hydrazon Touch Free 15 Fizz	Hydrazon Hot 15 Hydrazon Hot Touch Free 15	Hydrazon Hot 15 Fizz	Hydrazon 45	Hydrazon 45 Fizz
Capacità di raffreddamento [Lt/h.]	15	15	15-8	15-8	45	45
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Pompa	-	Pompa di carbonazione rotativa	-	Pompa di carbonazione rotativa	-	Pompa di carbonazione rotativa
Tecnologia di raffreddamento	BDC	BDC	BDC	BDC	Dry Cooling	Dry Cooling
Condensazione	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata
Temperatura acqua calda max.	-	-	82° C +/-5%	82° C +/-5%	-	-
Capacità caldaia [Lt]	-	-	1,5	1,5	-	-
Potenza assorbita [W]	100	180	1080	1160	265	300
Assorbimento Max [A]	0,7	1	4,7	5	1,2	1,3
Materiali	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica

