

ROCK

30
lt/h

45
lt/h



Gas
R290



Dry
Cooling



Inox
Touch



Energy
Saving



Portion
Control



Stainless
Steel

UNA BELLEZA ICÓNICA, QUE APUNTA A LA ESENCIA,
CON MUCHAS CARACTERÍSTICAS QUE TE ENAMORARÁN CADA DÍA.

Diseño sólido y compacto, curvas suaves, equipamiento y prestaciones profesionales. ¡Imposible imaginar una solución más “rockera” para el hogar y la oficina!

Rock se creó para encarnar la idea más pura de un dispensador compacto, creado para ser perfecto en cualquier entorno y ofrecer siempre un rendimiento excelente. Equipado con un carbonatador de acero inoxidable y una potente caldera profesional; a Rock puedes pedirle cualquier cosa: desde un vaso o una botella de agua fría con gas hasta agua caliente a la temperatura perfecta para un té o un té de hierbas.



									
	Lt./h						He [mm]	[kg]	L x P x A [mm]
Rock 30	30		•	•			274	24,5	261 x 498 x 420
Rock 30 Fizz	30	•	•	•		Opcional	274	28	261 x 498 x 420
Rock Super Hot 30	30		•	•	•		274	28	261 x 498 x 420
Rock Super Hot 30 Fizz	30	•	•	•	•		274	30	261 x 498 x 420
Rock 45	45		•	•			325	29	318 x 498 x 472
Rock 45 Fizz	45	•	•	•		Opcional	325	29	318 x 498 x 472
Rock Super Hot 45	45		•	•	•		325	28	318 x 498 x 472
Rock Super Hot 45 Fizz	45	•	•	•	•		325	31	318 x 498 x 472

OPCIONAL

Filtros en línea		Filtro + cabezal		Reductor de presión agua
		UVC Led In		Reductor de presión CO ₂ a un manómetro (solo para modelos Fizz)
Filtros de salida		Blufire		Cuantalitros digital incremental 6000R
		UVC Led OUT		Cuantalitros digital decremental 8000T
		Nano Silver Pipe		Blusoda Cabinet 30
Más		Bluprotection		Blusoda Cabinet 45
				Tanque de drenaje de 5 litros (combinable con Blusoda Cabinet 30 y Blusoda Cabinet 45)

Dada la continua evolución tecnológica, Blupura se reserva el derecho de modificar o mejorar los productos presentes en esta ficha técnica sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA	Rock 30 Fizz	Rock Super Hot 30 Fizz	Rock 45 Fizz	Rock Super Hot 45 Fizz
Capacidad de enfriamiento [Lt/h.]	30	30	45	45
Alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Bomba	Bomba de carbonatación de membrana	Bomba de carbonatación de membrana	Bomba de carbonatación de membrana	Bomba de carbonatación de membrana
Sistema de enfriamiento	Dry Cooling	Dry Cooling	Dry Cooling	Dry Cooling
Condensación	Condensación ventilada	Condensación ventilada	Condensación ventilada	Condensación ventilada
Temp. máxima del agua caliente	-	96°C +/-2%	-	96°C +/-2%
Capacidad caldera [Lt.]	-	1	-	1
Potencia absorbida [W]	300	1300	385	1415
Consumo máximo [A]	1,55	5,9	3,4	3,4
Materiales	Partes en sólido acero inoxidable y plástico ABS	Partes en sólido acero inoxidable y plástico ABS	Partes en sólido acero inoxidable y plástico ABS	Partes en sólido acero inoxidable y plástico ABS

