




SERIE KL

FABRICADORES DE HIELO EN CUBITOS



Fabricadores de hielo en cubitos serie KL



El cubito de hielo de la serie KL es ideal para el enfriamiento de bebidas, botellas y para muchas otras aplicaciones en bares, restaurantes, etc. Un cubito de hielo de dimensiones $\varnothing 27 \times 32$ mm. cristalino, higienico y compacto.

Características Generales

- Sistema por rociado
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barra)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Interruptor general (ON/OFF)
- Ciclo de producción completamente automático
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Sistema de descarche con agua y gas caliente
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A





$\varnothing 27 \times 32$



KL 22

		A	W
Produzione • Production • Production	*Kg/24h	24	25
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	52	55
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	6,5	14,3
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Produzione di cubetti • Production de glaçons	n°/24h	1333	1388
Production of ice cubes • Producción cubitos			
Tagesleistung in Eiswürfel			
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons	n°	360	
Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito			
Behälterkapazität Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	310	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	32	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	36	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage	m³	0,15	
Volume packing • Volume con emballage			
Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R290	
Refrigerante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage	V230/50Hz/1		
Voltaje • Anschlußspannung			



FILTR
OPCIONA
L



Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50HZ monofásico. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.