




**FABRICADORES DE HIELO EN CUBITOS**



## Fabricadores de hielo en cubitos serie KX



El cubito de hielo de la serie KX es ideal para el enfriamiento de bebidas, botellas y para muchas otras aplicaciones en bares, restaurantes, etc. Un cubito de hielo de dimensiones Ø 34x42mm. cristalino, higienico y compacto.

### Características Generales

- Sistema por rociado
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barra)
- KX32/KX42 condensación por aire con ventilación frontal bajo barra (Mod.F)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Interruptor general (ON/OFF)
- Ciclo de producción completamente automático
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Sistema de descarche con agua y gas caliente
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A






Ø34 x 42




KX 32

|                                                            | A          | W           |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Produzione • Production • Production                       | *Kg/24h    | 30          |
| Produccion • Tagesleistung                                 | Lb/24h     | 66          |
| Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity         | Kg - Lb    | 11 - 24,2   |
| Capacidad del deposito • Behälterkapazität                 |            |             |
| Produzione di cubetti • Production de glaçons              | n°/24h     | 1660 1720   |
| Production of ice cubes • Producción cubitos               |            |             |
| Tagesleistung in Eiswürfel                                 |            | 850         |
| Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons  | KL         | 610         |
| Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito | n°         | 310         |
| Behälterkapazität Eiswürfel                                | KX         |             |
| Assorbimento • Consommation • Power                        | (T=43°C)-W | 320         |
| Potencia • Leistungsaufnahme                               |            |             |
| Peso netto • Poids net • Net weight                        | Kg         | 39          |
| Peso neto • Nettogewicht                                   |            |             |
| Peso lordo • Poids brut • Gross weight                     | Kg         | 43          |
| Peso bruto • Bruttogewicht                                 |            |             |
| Volume con imballo • Volume emballage                      | m³         | 0,20        |
| Volume packing • Volume con emballage                      |            |             |
| Verpackungsvolumen                                         |            |             |
| Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant                   |            | R290        |
| Refrigerante • Kältemittel                                 |            |             |
| Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage   |            | V230/50Hz/1 |
| Voltaje • Anschlußspannung                                 |            |             |



KX 32F KX42F-KX 52F



FILTR  
OPCIONA  
L



Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50HZ monofásico. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.