



USS 374 DTKL

Enfriadores de botellas verticales

- Diseño interior especial para proporcionar una alta capacidad de carga
- Opción de toldo iluminado
- Iluminación interior para brindar una visibilidad perfecta del producto
- Puerta de vidrio templado
- Una opción de modelo capaz de funcionar con gas refrigerante ecológico R600a o EYS que reduce el consumo de energía en un 50% en promedio
- Condensador de alambre que reduce el costo de servicio y no requiere mantenimiento
- 2 patas ajustables y 2 ruedas
- Circulación de aire reforzada con ventilador para proporcionar un enfriamiento más eficiente



Título de la característica técnica

Unidad

Consumo de energía	4,8	kW / 24h
Rango de operación	+1 / +10	C °
Fuente de alimentación	230/50	V / Hz / Faz
fluido refrigerante	R134a / R600a	
r134a-r600a		
volumen	372	es
Peso Neto Bruto	78/85	Kg
Dimensiones internas (WxDxH)	505 x 462 x 1555	mm
Dimensiones externas (WxDxH)	595 x 640 x 1980	mm
Dimensiones externas empaquetadas (WxDxH)	610 x 660 x 2.060	mm
330 ml. lata / 500 ml. Capacidad de la botella de PET	471/238	
Número de latas / botellas que se pueden colocar una al lado de la otra en primera línea	7/7	
Número de estantes	5	
Potencia	370	W